Wood.Protector

LIQUID SOLUTIONS

Защитник древесины

Не просто нужно производить качество - важно также его сохранить!

Wood.Protector был специально разработан, чтобы полностью предотвратить растрескивание твердолиственных пород древесины (в том числе в сушильных камерах). Идеально подходит для пропарочных камер, так как выдерживает высокие температуры. Подходит как для пиломатериала, так и для колод круглого леса.

Основные преимущества Wood.Protector:

- Экономичное потребление
- Можно наносить как кисточкой (валиком), так и с помощью распылителей
- Высокоэффективен
- Не впитывается в древесину
- Не причиняет никакого вреда инструменту и станкам при дальнейшей обработке
- Не токсичен
- Не горюч в свежем состоянии

БЕЗ **WOOD.PROPTECTOR**

С **WOOD.PROPTECTOR**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ:

ПРОДУКТ: Wood.Protector – это специально разработанный агент для защиты торцов бревен, пиломатериалов от трещин. Продукт обеспечивает превосходную эластичность и оптимальную водопроницаемость!

РАЗБАВЛЕНИЕ: Wood.Protector можно разбавлять до 10% водой. Мы рекомендуем принимать решение о коэффициенте разбавления по своему усмотрению в зависимости от условий окружающей среды. Например, не разбавлять весной, в случае воздействия ветра или высокого теплового давления; умеренное разведение в течение лета; Максимально разбавлять при низких температурах и при высокой влажности.

РАСХОД: 25кг Wood.Protector (1 ведро), разбавленного с помощью 5% воды, является достаточным для защиты приблизительно 30 кубических метров заготовки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: После нанесения с помощью кисти, валика или распылительного устройства на торец, Wood.Protector затвердевает в течение нескольких минут. Затвердевший тонкий слой не отслаивается и гарантирует идеальную проницаемость при сушке древесины.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА: Wood.Protector не впитывается в древесину, как другие средства защиты древесины, которые содержат парафин. В процессе сушки консистенция остается той же, даже при высоких температурах (например, обработка паром). Эластичность затвердевшего продукта предотвращает растрескивание и позволяет последующую обработку древесины без негативного воздействия на инструмент и станки.

ФАСОВКА

Wood.Protector
Палета на 24ведра по 25кг (600кг)
IBC (1.400кг)
WoodProtector 1л = 1,5кг

ЦВЕТ

При количестве заказа 1,200кг. мы можем изготовить **Wood.Protector** любого цвета по требованию клиента без дополнительной оплаты.

КОНТАКТ

Gregor Kollwig
+43 (0) 650 6621766
e-mail: office@liquidsolutions.at
www.liquidsolutions.at